

# 1688BSO

Bota de Soldador negra microfibra S1P con y suela doble densidad PU/PU, con Cierre de Hebilla.

## VULCANO

S1P



TRANSPIRABLE

### MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S1P, SRC, E, A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Lengüeta especial para riesgo de salpicadura de
- ✓ metales fundidos y proyecciones incandescentes.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en metal.
- ✓ Lámina anti-perforación metálica.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla de EVA conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Soldadura.
- ✓ Industria en General.
- ✓ Zonas donde exista riesgo de proyecciones incandescentes.
- ✓ Trabajos donde exista riesgo de salpicaduras de metal fundido.
- ✓ Donde surja la necesidad de cierre de hebilla de desprendimiento rápido.



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

